Gentofte Kommune

Analyserapport

Badevandsanalyser ved fem strande i Gentofte Kommune – september 2026

Gentofte Kommune har i 2026 iværksat et udvidet analyseprogram af badevand, som skal supplere de sædvanlige analyser, der har fokus på sundhedsskadelige bakterier i badevandet.

Det supplerende analyseprogram har til formål at skaffe mere viden om udvalgte kemiske stoffer i badevandet, og gøre det muligt for borgerne at orientere sig om kvaliteten af badevandet.

Denne rapport sammenfatter de vigtigste analyseresultater fra de supplerende vandprøver udtaget den 28. september 2026 ved Bellevue Strand, Skovshoved Havbad, Skovshoved Syd, Charlottenlund Strand og Hellerup Strand.

I rapporten vurderes resultatet af vandprøverne op mod følgende grænseværdier:

- **De vejledende grænseværdier for badevand,** som er fastsat med udgangspunkt i drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1272 af 31. oktober 2025), Miljøstyrelsens drikkevandskvalitetskriterier og maksimumkoncentrations fra Bekendtgørelse om miljøkrav for marint vand (BEK nr. 1668 af 8. december 2025). De vejledende grænseværdier for badevand er fastsat i overensstemmelse med retningslinjer fra WHO, se nedenfor.
- **Miljøkvalitetskravene for marint vand,** som er fastsat i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1668 af 8. december 2025)

Miljøkvalitetskrav er de grænseværdier, som er fastsat for koncentrationen af forurenende stoffer i vand, for at hjælpe os til at passe på vandmiljøet. Miljøkvalitetskravene er typisk lavere end de vejledende grænseværdier for badevand, da de er fastsat for at sikre mod langtidseffekter på organismer i vandmiljøet.

De vejledende grænseværdier for badevand er i modsætning til miljøkvalitetskravene ikke officielle grænseværdier, men de bruges generelt som en indikator for, om de målte koncentrationer giver anledning til bekymring for menneskers sundhed. Fastsættelsens af de vejledende grænseværdier for badevand tager afsæt i lovgivningen om drikkevand, hvor den koncentration af et givent stof, der må være i drikkevand ganges med 20, dvs. at de vejledende grænseværdier for badevand fastsættes til en værdi svarende til 20 gange drikkevandskvalitetskriteriet eller drikkevandskvalitetskravet for stoffet. Dette i overensstemmelse med vejledningen fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), "Guidelines On Recreational Water Quality, Volume 1 Coastal and Fresh Waters" fra juli 2021. For stoffer, hvor der heller ikke findes en vejledende værdi for drikkevand, er de maksimale miljøkvalitetskrav for havvand havvand anvendt i stedet og ligeledes ganget med 20. Det maksimale krav er valgt ud fra, at det er det, vandmiljøet maksimalt kan tåle i forbindelse med en kortvarig påvirkning. Badning betragtes som en kortvarig påvirkning og mennesker er langt mindre sårbare end organismerne i havet. Anvendelse af miljøkvalitetskrav til fastsættelse af grænseværdier for badevand må derfor anses for at være en konservativ/forsigtig tilgang, idet miljøkvalitetskravet for et stof typisk vil være meget lavere end drikkevandskvalitetskravet.

Offentliggørelse af analyseresultater

Nedenfor opsummeres resultaterne for prøvetagningen udført i september for de fem badesteder med fokus på de områder, hvor der ses overskridelser.

Derefter præsenteres udvalgte analyseresultater for hvert badested. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med resultater fra undersøgelser udført i oktober 2026.

Opsummering – resultater

Badevand - vurdering i forhold til de vejledende grænseværdier for badevand

Analyseresultaterne viser, at ingen af de undersøgte stoffer forekommer i koncentrationer, der overskrider de vejledende grænseværdier for badevand.

Havmiljøet - vurdering i forhold til miljøkvalitetskrav

På alle fem badesteder ses der i september en overskridelse af miljøkvalitetskravet for strontium, hvor de målte værdier ligger mellem 2.700 og 3.300 µg/l mod et miljøkvalitetskrav på 2.100 µg/l uden tillæg af den naturlige baggrundskoncentration som foreskrevet i BEK nr. 1668 af 8. december 2025. Til sammenligning ligger resultaterne fortsat langt under drikkevandskvalitetskriteriet for strontium på 10.000 µg/l og endnu længere under den vejledende grænseværdi for badevand på 200.000 µg/l. Overskridelsen af miljøkvalitetskravet skal derfor læses med en vis forsigtighed, idet strontium findes naturligt i havvand, og den naturlige baggrundskoncentration af stoffet ikke er regnet med i den grænseværdi, der sammenlignes med her. Derfor ser overskridelsen af miljøkvalitetskravet for stoffet større ud, end den ville være, hvis den naturlige forekomst indgik i vurderingen. De forholdsvis ensartede koncentrationer af strontium på tværs af de fem badesteder peger på, at niveauerne primært afspejler den naturlige forekomst af strontium i den aktuelle vandmasse snarere end en lokal punktkilde. Til sammenligning har Københavns Kommune i deres prøvetagning ved Sønder Refshale Badezone og Sluseholmen Havnebad i perioden juni-december 2024 målt strontiumværdier i intervallet 2.000-4.500 µg/l, hvilket er på et sammenligneligt niveau med de målte værdier.

På fire ud af fem badesteder, Bellevue Strand, Skovshoved Syd, Charlottenlund Strand og Hellerup Strand, ses der i september en overskridelse af miljøkvalitetskravet for barium, med en målt værdi på 16 µg/l ved Bellevue Strand og 17 µg/l ved de tre øvrige badesteder mod et miljøkvalitetskrav på 15,8 µg/l. Ved Skovshoved Havbad er den filtrerede bariumværdi målt til 15 µg/l, hvilket er under miljøkvalitetskravet. Tilsvarende niveauer er set i Gentofte Kommunes tidligere prøvetagning for tungmetaller i perioden september 2023 til maj 2024, hvor de målte bariumværdier lå mellem 7 og 18 µg/l. Til sammenligning ligger resultaterne fortsat langt under drikkevandskvalitetskriteriet for barium på 700 µg/l og endnu længere under de vejledende grænseværdier for badevand på 14.000 µg/l. Barium er et naturligt forekommende grundstof, og de målte værdier vurderes derfor i høj grad at kunne afspejle den naturlige baggrundskoncentration. Der er samtidig tale om meget små overskridelser af miljøkvalitetskravet.

Om de fundne metalkoncentrationer

Metaller forekommer både naturligt i havmiljøet og som følge af menneskelige aktiviteter, herunder historiske udledninger, by- og havneaktiviteter, spildevand, regnvandsudledninger, skibstrafik og atmosfærisk deposition.

Når man sammenligner analyseresultater for barium og strontium med andre marine målinger langs østkysten af Sjælland og i nærliggende farvande viser det, at det overordnede mønster ikke fremstår usædvanligt. I Køge Bugt er der målt barium i størrelsesordenen 3-16 µg/l og strontium omkring 1.700-2.200 µg/l, mens der ved øst for Falster-Møn er målt barium omkring 13-16 µg/l og strontium omkring 1.800-2.300 µg/l. For zink ligger de filtrerede værdier i september (2,7-5,9 µg/l) på niveau med Gentofte Kommunes egne målinger for tungmetaller i 2023 og 2024, hvor værdierne lå i intervallet <0,2-6 µg/l, men over de værdier, der er målt i Køge Bugt (<0,2-2 µg/l). I Københavns Kommune, hvor der også analyseres for kemiske stoffer i badevandet, er der ved målingerne i 2025 set zinkværdier på op til 32 µg/l. Alle de målte koncentrationer er dog fortsat langt under både grænseværdien for drikkevand på 3.000 µg/l og den vejledende grænseværdi for badevand på 60.000 µg/l.

Sammenligningen tyder således ikke på et særskilt lokalt eller akut badevandsproblem for disse stoffer, men understøtter, at fundene skal ses i sammenhæng med de i forvejen forekommende koncentrationer, og at der er tale om udbredte miljøfarlige stoffer. Læs mere på Kemidata – Danmarks miljøportal.

Om forskellen mellem filtrerede og ufiltrerede prøver

Der er set på, om der generelt måles højere koncentrationer af tungmetaller i de ufiltrerede prøver end i de filtrerede prøver, hvilket kunne forventes, hvis en del af metallerne er bundet til partikler i vandet. Gennemgangen af de 11 analyserede tungmetaller viser, at dette igen er tilfældet for kobber, hvor de ufiltrerede resultater (1,0-1,9 µg/l) er højere end de filtrerede (<0,5 µg/l) ved alle fem badesteder i september. Det samme mønster ses for zink, hvor de ufiltrerede resultater målt efter DS 259 (12-28 µg/l) er markant højere end de filtrerede (2,7-5,9 µg/l) ved alle fem badesteder, mens den ufiltrerede zinkmåling efter den anden analysemetode ligger tæt på de filtrerede værdier. For vanadium er der målt 1,1-2,2 µg/l i de ufiltrerede prøver (DS 259) ved fire af de fem badesteder, mens alle filtrerede resultater ligger under detektionsgrænsen (<0,5 µg/l). Ved Charlottenlund Strand er der desuden påvist bly (1,0 µg/l) og chrom (1,1 µg/l) i den ufiltrerede prøve, mens begge stoffer er under detektionsgrænsen i den filtrerede prøve. For arsen, barium, strontium og nikkel er de ufiltrerede resultater generelt lidt højere end de filtrerede, men forskellene er forholdsvis små. Den største forskel ses ved Charlottenlund Strand, hvor ufiltreret arsen er målt til 1,8 µg/l mod 0,97 µg/l i den filtrerede prøve. Charlottenlund Strand er generelt det badested, hvor forskellen mellem ufiltrerede og filtrerede prøver er størst, hvilket stemmer overens med, at laboratoriet har noteret, at prøven herfra indeholdt mange partikler. For cadmium og kviksølv er samtlige målinger under detektionsgrænsen i både de ufiltrerede og de filtrerede prøver ved alle fem badesteder, og der kan derfor ikke drages nogen konklusion for disse stoffer.

På to ud af fem badesteder, Charlottenlund Strand og Skovshoved Syd, ses der i september overskridelser af miljøkvalitetskravet for en eller flere PAH-forbindelser (polycykliske aromatiske kulbrinter). Ved Charlottenlund Strand ses overskridelser af miljøkvalitetskravet for følgende PAH-forbindelser: benzo(a)anthracen, benzo(b,j)fluoranten, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren og pyren. Her er benzo(a)pyren målt til 0,0015 µg/l mod et miljøkvalitetskrav på 0,00017 µg/l. For benzo(g,h,i)perylen overskrider den målte værdi på 0,0012 µg/l desuden maksimumkoncentrationen på 0,00082 µg/l. Ved Skovshoved Syd er det alene benzo(a)pyren, der overskrider miljøkvalitetskravet, med en målt værdi på 0,00032 µg/l. Ved Bellevue Strand, Skovshoved Havbad og Hellerup Strand ligger samtlige PAH-forbindelser under detektionsgrænsen. For enkelte PAH-forbindelser ligger detektionsgrænsen dog over miljøkvalitetskravet, og for disse stoffer kan det derfor ikke afgøres, om miljøkvalitetskravet er overholdt. Samtlige resultater ligger fortsat et godt stykke under grænseværdien i drikkevandsbekendtgørelsen for benzo(a)pyren på 0,01 µg/l samt under de vejledende grænseværdier for badevand. Benzo(a)pyren betragtes som markør for forekomsten af de øvrige PAH'er.

Om de fundne PAH-koncentrationer

Ifølge prøvetagers registreringer var der ingen nedbør på selve prøvetagningsdagen den 28. september, og der var jævn vind fra syd ved fire af badestederne og let vind ved Hellerup Strand. Natten til den 28. september faldt der dog let nedbør, som bl.a. gav anledning til et mindre overløb fra den kystfjerne udløbsledning ved Skovshoved. Laboratoriet har desuden noteret, at prøven fra Charlottenlund Strand indeholdt mange partikler, og det er også her, de højeste ufiltrerede metalkoncentrationer er målt. PAH-forbindelser forekommer typisk i vejvand og overfladeafstrømning fra befæstede arealer og kan tilføres badevandet via overløb og regnvandsudledninger. De er desuden i vid udstrækning bundet til partikler, så ophvirvling af sediment kan give kortvarigt forhøjede koncentrationer. Både overløbet og det høje partikelindhold kan derfor have bidraget til de målte PAH-koncentrationer ved Charlottenlund Strand og Skovshoved Syd. Årsagen kan dog ikke fastslås med sikkerhed, da lokale strømforhold, vandudskiftning og andre hydrodynamiske forhold også kan have påvirket koncentrationerne.

På fire ud af fem badesteder ses der i september en overskridelse af miljøkvalitetskravet for PFOS. PFOS (perfluoroktansulfonsyre) er et af de såkaldte PFAS-stoffer – en gruppe af menneskeskabte, svært nedbrydelige kemikalier, der har været brugt i bl.a. brandslukningsskum, imprægnering og overfladebehandlede produkter, og som i dag findes spredt i miljøet, herunder i havvand. De målte værdier ligger mellem 0,00030 og 0,00090 µg/l i forhold til miljøkvalitetskravet på 0,00013 µg/l. Den højeste værdi ses ved Charlottenlund Strand. Ved Bellevue

Strand er detektionsgrænsen for PFOS undtagelsesvist hævet til 0,00020 µg/l mod normalt 0,0001 µg/l, og resultatet er derfor angivet som <0,00020 µg/l. Årsagen er endnu ikke afklaret med Eurofins. Da detektionsgrænsen ligger over miljøkvalitetskravet, kan det ikke ud fra denne prøve afgøres, om miljøkvalitetskravet er overholdt eller overskredet ved Bellevue Strand i september. PFOS har ikke sit eget drikkevandskvalitetskriterium, men indgår i stedet i "Sum af 4 PFAS", som har et drikkevandskvalitetskrav på 0,002 µg/l, svarende til en vejledende grænseværdi for badevand på 0,04 µg/l. I september ligger "Sum af 4 PFAS" mellem 0,00073 og 0,0019 µg/l ved de fem badesteder.

De aktuelle resultater ligger på niveau med tidligere målinger af PFOS ved kommunens badesteder, som blev udført i 2022 på opfordring fra Miljøstyrelsen sammen med landets øvrige kystkommuner. Her lå værdien for PFOS ved fire ud af de fem badesteder mellem 0,00021-0,00028 µg/l, mens værdien for Skovshoved Syd lå under detektionsgrænsen. Miljøstyrelsen blev dengang gjort bekendt med analyseresultaterne.

Om de fundne PFOS-koncentration

De PFOS-koncentrationer, der er målt ved Skovshoved Havbad, Hellerup Strand og Skovshoved Syd i den aktuelle undersøgelse (0,30-0,52 ng/l), ligger i samme størrelsesorden som målinger fra Øresund Nord i Københavns Kommune, hvor der er fundet koncentrationer på 0,24-0,54 ng/l. Værdien ved Charlottenlund Strand (0,90 ng/l) ligger over dette interval.

Ved ét badested, Charlottenlund Strand, ses der derudover i september en overskridelse af miljøkvalitetskravet for "Sum af 24 PFAS" (opgjort som PFOA-ækvivalenter), med en målt værdi på 0,0051 µg/l mod et miljøkvalitetskrav på 0,0044 µg/l. Ved de øvrige fire badesteder ligger værdien for dette samlede PFAS-mål mellem 0,0020 og 0,0036 µg/l, under miljøkvalitetskravet.

Sammenfattende konklusion for den femte prøvetagning

Prøvetagningen fra september 2026 viser, at der samlet set er god badevandskvalitet, idet der ikke er fundet overskridelser af de vejledende grænseværdier for badevand for de analyserede stoffer. Dette betyder, at resultaterne ikke giver anledning til nye badevandsanbefalinger. Vandet kan nemlig godt være egnet til badning, selvom flere kemiske stoffer – herunder strontium, barium, PFOS, sum af 24 PFAS og PAH-forbindelser – ses at overskride de respektive miljøkvalitetskrav og dermed kan have betydning for havmiljøet. Det skyldes, at badevandskvalitet vurderes ud fra menneskers sundhed ved kortvarig kontakt med vandet, mens miljø-kvalitetskrav er fastsat for at beskytte vandmiljøet og de organismer, der kan være påvirket over længere tid.

Når alle seks prøvetagninger er gennemført hen over sæsonen, og der er tilvejebragt et samlet overblik over de påviste overskridelser, vil de samlede analyseresultater blive sendt til SGAV med henblik på en nærmere vurdering af de stoffer, hvor miljøkvalitetskravet er overskredet, herunder om der er behov for eventuelle tiltag.

Betydning af prøvetagningsforhold

Vanddybde, sigtdybde, nedbør, vindstyrke og strømretning kan have betydning for, hvordan analyseresultater fra en enkelt prøvetagning skal tolkes. Prøver udtaget på lavt vand eller under forhold med kraftig vind og bølgepåvirkning kan være påvirket af ophvirvling af partikler fra bunden, hvilket kan medføre højere koncentrationer af partikelbundne stoffer. Nedbør op til eller på prøvetagningsdagen kan desuden øge tilførslen af stoffer via overfladeafstrømning, regnvandsudløb og overløb, mens strømretningen kan have betydning for, om vandet ved badestedet primært påvirkes af lokale kilder eller af vandmasser, der transporteres ind fra andre dele af Øresund. Sigtdybden kan give en indikation af mængden af partikler og alger i vandet. Disse forhold ændrer ikke i sig selv på de målte koncentrationer, men de er vigtige at inddrage, når resultaterne sammenlignes mellem badesteder og prøvetagningsdage, og når enkeltmålinger vurderes i forhold til den mere generelle vandkvalitet.

I nedenstående tabel fremgår prøvetagningsforholdene den 28. september 2026 ved de fem lokaliteter.

Prøvetagningsforhold	Bellevue Strand	Skovshoved Syd	Skovshoved Havbad	Charlottenlund Strand	Hellerup Strand
Prøvetagningstidspunkt	kl. 11:23	kl. 11:54	kl. 11:40	kl. 12:21	kl. 12:45
Sigtdybde	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m
Nedbør på dagen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Vindstyrke	Jævn vind	Jævn vind	Jævn vind	Jævn vind	Let vind
Vind fra	S	S	S	S	S
Strøm fra	SØ	SØ	SØ	SØ	SØ

Resultater af prøverne

I nedenstående tabeller fremgår analyseresultaterne for de stoffer, hvor der er konstateret en overskridelse af miljøkvalitetskrav.

For hvert stof er det generelle miljøkvalitetskrav, maksimumkoncentrationen og den vejledende grænseværdi for badevand angivet som sammenligningsgrundlag. Det vil sige, at når værdien i kolonnen Resultat er lavere end værdien i kolonnerne maksimumkoncentration og vejledende grænseværdier for badevand, er der ikke overskridelser af disse.

Bellevue Strand

Stof	Resultat (µg/l)	Miljøkvalitetskrav (µg/l)	Vejledende grænseværdier for badevand (µg/l)	Maksimumkoncentration (µg/l)	Drikkevandskvalitetskrav (µg/l)	Drikkevandskvalitetskriterier (µg/l)
Barium (Ba), filtreret	16	15,8	14000	145	-	700
Strontium (Sr) filtreret	3300	2100	200000	5530	-	10000

Skovshoved Havbad

Stof	Resultat (µg/l)	Miljøkvalitetskrav (µg/l)	Vejledende grænseværdier for badevand (µg/l)	Maksimumkoncentration (µg/l)	Drikkevandskvalitetskrav (µg/l)	Drikkevandskvalitetskriterier (µg/l)
Strontium (Sr) filtreret	3200	2100	200000	5530	-	10000
PFOS	0,00030	0,00013	144	7,2	-	-

Skovshoved Syd

Stof	Resultat (µg/l)	Miljøkvalitetskrav (µg/l)	Vejledende grænseværdier for badevand (µg/l)	Maksimumkoncentration (µg/l)	Drikkevandskvalitetskrav (µg/l)	Drikkevandskvalitetskriterier (µg/l)
Barium (Ba), filtreret	17	15,8	14000	145	-	700
Strontium (Sr) filtreret	2700	2100	200000	5530	-	10000
Benzo(a)pyren	0,00032	0,00017	0,2	0,027	0,01	-
PFOS	0,00052	0,00013	144	7,2	-	-

Charlottenlund Strand

Stof	Resultat (µg/l)	Miljøkvalitets-krav (µg/l)	Vejledende grænseværdier for badevand (µg/l)	Maksimumkon-centration (µg/l)	Drikkevandskvali-tetskrav (µg/l)	Drikkevandskva-litetskriterier (µg/l)
Barium (Ba), filtreret	17	15,8	14000	145	-	700
Strontium (Sr) filtreret	2700	2100	200000	5530	-	10000
Benzo(a)anthracen	0,001	0,0005	0,2	0,01	-	-
Benzo(b,j)flouranten	0,003	0,00017	0,34	0,017	-	-
Benzo(k)fluoranthen	0,001	0,00017	0,34	0,017	-	-
Benzo(a)pyren	0,0015	0,00017	0,2	0,027	0,01	-
Benzo(g,h,i)perylen	0,0012	0,00017	0,0164	0,00082	-	-
Fluoranthen	0,007	0,0063	2,4	0,12	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,0009	0,00017	-	-	-	-
Pyren	0,0047	0,0023	0,8	0,04	-	-
PFOS	0,00090	0,00013	144	7,2	-	-
Sum af 24 PFAS	0,0051	0,0044	-	-	-	-

Hellerup Strand

Stof	Resultat (µg/l)	Miljøkvalitets-krav (µg/l)	Vejledende grænseværdier for badevand (µg/l)	Maksimumkon-centration (µg/l)	Drikkevandskvali-tetskrav (µg/l)	Drikkevandskva-litetskriterier (µg/l)
Barium (Ba), filtreret	17	15,8	14000	145	-	700
Strontium (Sr) filtreret	2900	2100	200000	5530	-	10000
PFOS	0,00032	0,00013	144	7,2	-	-

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Prøvens klarhed	Lidt uklar			*	Visuel		
Metaller							
Arsen (As)	1.4	µg/l	0.3		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Arsen (As)	1.0	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Arsen (As), filtreret	0.96	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba)	19	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Barium (Ba)	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba), filtreret	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Bly (Pb)	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb), filtreret	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Cadmium (Cd)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Cadmium (Cd) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu)	1.0	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	0.001		EPA 245.7 CV-AFS		40

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Kviksølv (Hg) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	< 1	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.55	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Nikkel (Ni), filtreret	0.55	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Strontium (Sr)	2800	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Strontium (Sr) filtreret	2700	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	1.3	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Vanadium (V), filtreret	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn)	28	µg/l	5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Zink (Zn)	2.7	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn), filtreret	2.7	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Detergenter							
LAS	< 3	µg/l	3	*	M 0386 LC-MS/MS		30
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
Toluen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Sum af xylener	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
BTEX (sum)	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
PAH-forbindelser							
Acenaphthen	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	17

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Acenaphthylen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	13
Anthracen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Benzo(a)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Benzo(b,j)flouranten	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Benzo(k)fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	30
Benzo(a)pyren	0.00032	µg/l	0.00016		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	23
Benzo(g,h,i)perylen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Dibenz(a,h)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	28
Phenanthren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	20
Fluoren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	21
Fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	22
Chrysen	<0.001	µg/l	0.001		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	24
Naphthalen	<0.01	µg/l	0.01		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	15
Pyren	<0.0023	µg/l	0.0023		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Sum PAH 4 (DWD (EU) 2020/2184)	nd	µg/l			ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	
Blødgørere							
Diethylhexylphthalat (DEHP)	< 0.1	µg/l	0.1	*	M 0250 GC-MS		20
Alkylphenoler og -ethoxylater							
Nonylphenoler	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
PFAS-forbindelser							
Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre	<1.0	ng/l	1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFBA (Perfluorbutansyre)	<20	ng/l	0.6	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeA (Perfluorpentansyre)	<1.0	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxA (Perfluorhexansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.41	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)	<5.0	ng/l	5	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)	<2.0	ng/l	2	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFODA (Perfluoroktadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
HFPO-DA (GenX)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.16	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.59	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	0.52	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFNA (Perfluornonansyre)	0.17	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
Sum af 4 PFAS	1.4	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)	3.6	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af PFAS	1.9	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Phenoler						
Bisphenol A	< 0.01	µg/l	0.01	* M 2233 GC-MS		20
Fosfor-triestere						
Tri(2-chlorisopropyl)phosphat (TCPP)	< 0.05	µg/l	0.05	* M 0250 GC-MS		30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja			* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vandtemperatur	15.2	°C		* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vanddybde	>1	m		* Visuel	D	
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	D	
Antal badende	Ingen			* Visuel	D	
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	D	
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	D	
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	D	
Vind fra	S			* Visuel	D	
Strøm fra	SØ			* Visuel	D	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	

Underleverandør:
A: Eurofins Ahma - Oulu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131)
B: Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039)
C: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)
D: Eurofins Miljø Vand A/S

835-2026-81709483 **Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090293-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090293
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	652DDD3514

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Syd DKBW1891 - / 5157150600
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:54
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709483	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Batchkommentar:
Detektionsgrænsen for PFAS forbindelser er hævet pga. interferens.

Kopi til:
Gentofte Kommune, Kopimodtager bassin, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

14.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Prøvens klarhed	Klar			*	Visuel		
Metaller							
Arsen (As)	1.3	µg/l	0.3		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Arsen (As)	0.88	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Arsen (As), filtreret	0.88	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba)	18	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Barium (Ba)	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba), filtreret	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Bly (Pb)	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb), filtreret	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Cadmium (Cd)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Cadmium (Cd) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu)	1.1	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	0.001		EPA 245.7 CV-AFS		40

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Kviksølv (Hg) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	< 1	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.55	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Nikkel (Ni), filtreret	0.55	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Strontium (Sr)	3200	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Strontium (Sr) filtreret	2900	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	< 1	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Vanadium (V), filtreret	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn)	17	µg/l	5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Zink (Zn)	5.9	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn), filtreret	5.9	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Detergenter							
LAS	< 3	µg/l	3	*	M 0386 LC-MS/MS		30
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
Toluen	0.031	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Sum af xylener	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
BTEX (sum)	0.031	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
PAH-forbindelser							
Acenaphthen	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	17

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Acenaphthylen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	13
Anthracen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Benzo(a)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Benzo(b,j)flouranten	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Benzo(k)fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	30
Benzo(a)pyren	<0.00016	µg/l	0.00016		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	23
Benzo(g,h,i)perylen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Dibenz(a,h)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	28
Phenanthren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	20
Fluoren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	21
Fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	22
Chrysen	<0.001	µg/l	0.001		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	24
Naphthalen	<0.01	µg/l	0.01		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	15
Pyren	<0.0023	µg/l	0.0023		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Sum PAH 4 (DWD (EU) 2020/2184)	nd	µg/l			ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	
Blødgørere							
Diethylhexylphthalat (DEHP)	< 0.1	µg/l	0.1	*	M 0250 GC-MS		20
Alkylphenoler og -ethoxylater							
Nonylphenoler	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
PFAS-forbindelser							
Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre	<1.0	ng/l	1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFBA (Perfluorbutansyre)	0.85	ng/l	0.6	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.68	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.46	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.38	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)	<5.0	ng/l	5	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)	<2.0	ng/l	2	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFODA (Perfluoroktadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
HFPO-DA (GenX)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.17	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.53	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	0.32	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
PFNA (Perfluornonansyre)	0.14	ng/l	0.1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
Sum af 4 PFAS	1.2	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)	2.9	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af PFAS	3.5	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Phenoler							
Bisphenol A	< 0.01	µg/l	0.01	*	M 2233 GC-MS		20
Fosfor-triestere							
Tri(2-chlorisopropyl)phosphat (TCPP)	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja			*	DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vandtemperatur	15.3	°C		*	DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vanddybde	>1	m		*	Visuel	D	
Sigtdybde	>1	m		*	Visuel	D	
Antal badende	Ingen			*	Visuel	D	
Nedbør på dagen	Ingen			*	Visuel	D	
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer			*	Visuel	D	
Vindstyrke	Let vind			*	Visuel	D	
Vind fra	S			*	Visuel	D	
Strøm fra	SØ			*	Visuel	D	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			*	Visuel	D	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			*	Visuel	D	

Underleverandør:
A: Eurofins Ahma - Oulu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131)
B: Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039)
C: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)
D: Eurofins Miljø Vand A/S

835-2026-81709485 **Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090338-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090338
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	54E4E1C53E

Analyserapport

Prøvested:	Hellerup Strand DKBW26 - 361 / 5157150400
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:45
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709485	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Kopi til:
Gentofte Kommune, Kopimodtager bassin, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

14.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Prøvens klarhed	Klar			*	Visuel		
Metaller							
Arsen (As)	1.4	µg/l	0.3		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Arsen (As)	1.2	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Arsen (As), filtreret	1.2	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba)	17	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Barium (Ba)	16	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba), filtreret	15	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Bly (Pb)	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb), filtreret	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Cadmium (Cd)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Cadmium (Cd) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu)	1.0	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	0.001		EPA 245.7 CV-AFS		40

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Kviksølv (Hg) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	< 1	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.88	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Nikkel (Ni), filtreret	0.83	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Strontium (Sr)	3400	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Strontium (Sr) filtreret	3200	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	1.1	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Vanadium (V), filtreret	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn)	12	µg/l	5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Zink (Zn)	6.6	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn), filtreret	5.2	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Detergenter							
LAS	< 3	µg/l	3	*	M 0386 LC-MS/MS		30
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
Toluen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Sum af xylener	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
BTEX (sum)	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
PAH-forbindelser							
Acenaphthen	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	17

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Acenaphthylen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	13
Anthracen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Benzo(a)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Benzo(b,j)flouranten	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Benzo(k)fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	30
Benzo(a)pyren	<0.00016	µg/l	0.00016		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	23
Benzo(g,h,i)perylen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Dibenz(a,h)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	28
Phenanthren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	20
Fluoren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	21
Fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	22
Chrysen	<0.001	µg/l	0.001		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	24
Naphthalen	<0.01	µg/l	0.01		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	15
Pyren	<0.0023	µg/l	0.0023		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Sum PAH 4 (DWD (EU) 2020/2184)	nd	µg/l			ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	
Blødgørere							
Diethylhexylphthalat (DEHP)	< 0.1	µg/l	0.1	*	M 0250 GC-MS		20
Alkylphenoler og -ethoxylater							
Nonylphenoler	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
PFAS-forbindelser							
Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre	<1.0	ng/l	1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFBA (Perfluorbutansyre)	<20	ng/l	0.6	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.57	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxA (Perfluorhexansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.32	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)	<5.0	ng/l	5	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)	<2.0	ng/l	2	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFODA (Perfluoroktadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
HFPO-DA (GenX)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.15	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.43	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	0.30	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFNA (Perfluornonansyre)	0.13	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
Sum af 4 PFAS	1.0	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)	2.6	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af PFAS	1.9	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Phenoler						
Bisphenol A	< 0.01	µg/l	0.01	* M 2233 GC-MS		20
Fosfor-triestere						
Tri(2-chlorisopropyl)phosphat (TCPP)	< 0.05	µg/l	0.05	* M 0250 GC-MS		30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja			* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vandtemperatur	15.3	°C		* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vanddybde	>1	m		* Visuel	D	
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	D	
Antal badende	Ingen			* Visuel	D	
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	D	
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	D	
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	D	
Vind fra	S			* Visuel	D	
Strøm fra	SØ			* Visuel	D	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	

Underleverandør:
A: Eurofins Ahma - Oulu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131)
B: Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039)
C: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)
D: Eurofins Miljø Vand A/S

835-2026-81709482 **Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090292-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090292
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	4028A2AD0B

Analyserapport

Prøvested:	Skovshoved Havbad DKBW1652 - / 5157150500
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:40
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709482	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Batchkommentar:
Detektionsgrænsen for PFAS forbindelser er hævet pga. interferens.

Kopi til:
Gentofte Kommune, Kopimodtager bassin, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

14.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Prøvens klarhed	Lidt uklar			*	Visuel		
Metaller							
Arsen (As)	1.6	µg/l	0.3		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Arsen (As)	1.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Arsen (As), filtreret	1.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba)	18	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Barium (Ba)	16	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba), filtreret	16	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Bly (Pb)	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb), filtreret	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Cadmium (Cd)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Cadmium (Cd) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr)	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu)	1.6	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	0.001		EPA 245.7 CV-AFS		40

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Kviksølv (Hg) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	2.0	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	1.1	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Nikkel (Ni), filtreret	1.1	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Strontium (Sr)	3400	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Strontium (Sr) filtreret	3300	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	1.5	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Vanadium (V), filtreret	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn)	12	µg/l	5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Zink (Zn)	4.6	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn), filtreret	4.6	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Detergenter							
LAS	< 3	µg/l	3	*	M 0386 LC-MS/MS		30
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
Toluen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Sum af xylener	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
BTEX (sum)	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
PAH-forbindelser							
Acenaphthen	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	17

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Acenaphthylen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	13
Anthracen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Benzo(a)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Benzo(b,j)flouranten	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Benzo(k)fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	30
Benzo(a)pyren	<0.00016	µg/l	0.00016		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	23
Benzo(g,h,i)perylen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Dibenz(a,h)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	28
Phenanthren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	20
Fluoren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	21
Fluoranthen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	22
Chrysen	<0.001	µg/l	0.001		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	24
Naphthalen	<0.01	µg/l	0.01		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	15
Pyren	<0.0023	µg/l	0.0023		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Sum PAH 4 (DWD (EU) 2020/2184)	nd	µg/l			ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	
Blødgørere							
Diethylhexylphthalat (DEHP)	< 0.1	µg/l	0.1	*	M 0250 GC-MS		20
Alkylphenoler og -ethoxylater							
Nonylphenoler	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
PFAS-forbindelser							
Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre	<1.0	ng/l	1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFBA (Perfluorbutansyre)	0.73	ng/l	0.6	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.43	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.37	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.34	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)	<5.0	ng/l	5	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)	<2.0	ng/l	2	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFODA (Perfluoroktadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
HFPO-DA (GenX)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.15	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.46	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	<0.20	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
PFNA (Perfluornonansyre)	0.12	ng/l	0.1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
Sum af 4 PFAS	0.73	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)	2.0	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af PFAS	2.6	ng/l		*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Phenoler							
Bisphenol A	< 0.01	µg/l	0.01	*	M 2233 GC-MS		20
Fosfor-triestere							
Tri(2-chlorisopropyl)phosphat (TCPP)	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja			*	DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vandtemperatur	14.6	°C		*	DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vanddybde	>1	m		*	Visuel	D	
Sigtdybde	>1	m		*	Visuel	D	
Antal badende	Ingen			*	Visuel	D	
Nedbør på dagen	Ingen			*	Visuel	D	
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer			*	Visuel	D	
Vindstyrke	Jævn vind			*	Visuel	D	
Vind fra	S			*	Visuel	D	
Strøm fra	SØ			*	Visuel	D	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			*	Visuel	D	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			*	Visuel	D	

Underleverandør:
A: Eurofins Ahma - Oulu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131)
B: Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039)
C: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)
D: Eurofins Miljø Vand A/S

835-2026-81709481 **Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090211-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090211
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	CFA20C103E

Analyserapport

Prøvested:	Bellevue Strand DKBW20 - 343 / 5157150100
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 11:23
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709481	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Kopi til:
Gentofte Kommune, Kopimodtager bassin, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

14.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Prøvens klarhed	Lidt uklar			*	Visuel		
Metaller							
Arsen (As)	1.8	µg/l	0.3		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Arsen (As)	1.1	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Arsen (As), filtreret	0.97	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba)	21	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Barium (Ba)	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Barium (Ba), filtreret	17	µg/l	3		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb)	1.0	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Bly (Pb)	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Bly (Pb), filtreret	<0.2	µg/l	0.2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Cadmium (Cd)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Cadmium (Cd) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr)	1.1	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Chrom (Cr) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu)	1.9	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kobber (Cu) filtreret	< 0.5	µg/l	0.5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Kviksølv (Hg)	< 0.001	µg/l	0.001		EPA 245.7 CV-AFS		40

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Kviksølv (Hg) filtreret	< 0.05	µg/l	0.05		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	1.4	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Nikkel (Ni)	0.62	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Nikkel (Ni), filtreret	0.54	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Strontium (Sr)	2800	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Strontium (Sr) filtreret	2700	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	2.2	µg/l	1		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Vanadium (V)	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Vanadium (V), filtreret	<0.5	µg/l	0.5		SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn)	16	µg/l	5		DS 259:2003,DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 mod. ICP-MS		20
Zink (Zn)	6.8	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Zink (Zn), filtreret	5.7	µg/l	2	*	SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS	A	
Detergenter							
LAS	< 3	µg/l	3	*	M 0386 LC-MS/MS		30
Aromatiske kulbrinter							
Benzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
Toluen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Ethylbenzen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
o-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
m+p-Xylen	< 0.02	µg/l	0.02		ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		15
Sum af xylener	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
BTEX (sum)	#	µg/l			ISO 11423-2:1997 mod. GC-MS		20
PAH-forbindelser							
Acenaphthen	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	17

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.		Metode	¤)	Urel (%)
Acenaphthylen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	13
Anthracen	<0.0024	µg/l	0.0024		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Benzo(a)anthracen	0.001	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Benzo(b,j)flouranten	0.003	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Benzo(k)fluoranthen	0.001	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	30
Benzo(a)pyren	0.0015	µg/l	0.00016		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	23
Benzo(g,h,i)perylen	0.0012	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	27
Dibenz(a,h)anthracen	<0.0005	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	28
Phenanthren	0.008	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	20
Fluoren	<0.005	µg/l	0.005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	21
Fluoranthen	0.007	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	22
Chrysen	0.001	µg/l	0.001		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	26
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.0009	µg/l	0.0005		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	24
Naphthalen	<0.01	µg/l	0.01		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	15
Pyren	0.0047	µg/l	0.0023		ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	19
Sum PAH 4 (DWD (EU) 2020/2184)	0.005	µg/l			ISO/TS 28581:2012,SFS-ISO 28540:2018 GC-MS/MS	B	
Blødgørere							
Diethylhexylphthalat (DEHP)	< 0.1	µg/l	0.1	*	M 0250 GC-MS		20
Alkylphenoler og -ethoxylater							
Nonylphenoler	< 0.05	µg/l	0.05	*	M 0250 GC-MS		30
PFAS-forbindelser							
Perfluor([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)eddikesyre	<1.0	ng/l	1	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFBA (Perfluorbutansyre)	0.75	ng/l	0.6	*	EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeA (Perfluorpentansyre)	0.53	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFPeS (Perfluorpentansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxA (Perfluorhexansyre)	0.53	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpA (Perfluorheptansyre)	0.42	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHpS (Perfluorheptansulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
6:2 FTOH (Fluorotelomer alcohol)	<5.0	ng/l	5	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDS (Perflordekanesulfonsyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
8:2 FTOH (8:2 Fluorotelomer alcohol)	<2.0	ng/l	2	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFUnDA (Perfluorundekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFDoDA (Perfluordodekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTrDA (Perfluortridekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFTeDA (Perfluortetradekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxDA (Perfluorhexadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFODA (Perfluoroktadekansyre)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
HFPO-DA (GenX)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
DONA (Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat)	<0.30	ng/l	0.3	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	0.20	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOA (Perfluoroktansyre)	0.58	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	0.90	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
PFNA (Perfluornonansyre)	0.23	ng/l	0.1	* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	30
Sum af 4 PFAS	1.9	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter)	5.1	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Sum af PFAS	4.1	ng/l		* EN 17892, UNEP Chemicals Branch 2015, mod. LC-MS/MS	C	
Phenoler						
Bisphenol A	< 0.01	µg/l	0.01	* M 2233 GC-MS		20
Fosfor-triestere						
Tri(2-chlorisopropyl)phosphat (TCPP)	< 0.05	µg/l	0.05	* M 0250 GC-MS		30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja			* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vandtemperatur	15.1	°C		* DS/EN ISO 19458:2006	D	
Vanddybde	>1	m		* Visuel	D	
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	D	
Antal badende	Ingen			* Visuel	D	
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	D	
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	D	
Vindstyrke	Jævn vind			* Visuel	D	
Vind fra	S			* Visuel	D	
Strøm fra	SØ			* Visuel	D	
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	D	

Underleverandør:
A: Eurofins Ahma - Oulu (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131)
B: Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039)
C: Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping)
D: Eurofins Miljø Vand A/S

835-2026-81709484 **Prøvekommentar:**
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Maja Toft

Rapportnr.:	AR-26-CA-26090297-01
Batchnr.:	EUDKVE-26090297
Kundenr.:	CA0000472
Modt. dato:	28.09.2026
Valideringskode:	564DF673C1

Analyserapport

Prøvested:	Charlottenlund Strand DKBW24 - 354 / 5157150300
Prøvetype:	Recipientvand (salt)
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CJUD
Prøveudtagning:	28.09.2026 kl. 12:21
Analyseperiode:	28.09.2026 - 14.10.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2026-81709484	Enhed	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

Prøven er dekanteret til analyse af LAS i metode 0386 pga indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun LAS i vandfasen.

Batchkommentar:
Prøven er blevet dekanteret til analyse for PFAS pga. mange partikler i prøven.

Kopi til:
Gentofte Kommune, Kopimodtager bassin, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

14.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Lisa Lasota
Kunderådgiver Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.